



HTS-2/M/METAL-120




MADE IN GERMANY





30 COURONNES OU DISQUE DE FRITTAGE

- ▼ Elements chauffants en disiliciure de molybdène
- ▼ Température maximale 1400 °C
- ▼ Système de sintérisation, 120mm, METAL (kit)
- ▼ Commande des programmes
 - Affichage LCD
 - 4 lignes d'affichage
 - 30 programmes possibles
 - 4 programmes fixes
- ▼ Alimentation en gaz de protection avec ajustement manuel
- ▼ Thermocouple PtRh, type S
- ▼ Fonction minuterie



L'interface RS-232 vous permet d'enregistrer en temps réel les données du programme pour effectuer des analyses conformément aux normes



Fiche technique	HTS-2/M/METAL-120
Puissance max.	2000 W
Tension nominale; fréquence	200 – 240 V; 50/60 Hz
Poids kg	56 kg
Dimensions L/P/H	390/500/790 mm

Fiche technique






HTS-2/M/METAL-120
720200003

Détails ✓ standard ✗ non compatible ● disponible en option

Technical information

Hauteur de la chambre de chauffe	mm	67
Capacité maximale de la chambre de chauffe	Taille du système	 1 x 120/30 mm

Système de chauffe

Capacité de traitement		
Température maximale		
Éléments chauffants	type	
	Nombre	4

Données de traitement

Taux de chauffe programmable maximum	°C/min	40
--------------------------------------	--------	----

Contrôle des programmes

7 segments à LED		✗
4 lignes LCD		✓
Nombre d'étapes programmables		4
Capacité de programmes		30
	Nombre de programmes fixes	4
	Nombre de programmes personnalisables	26

Gaz de protection

Consommation du gaz de protection	litre/min	Ajustable manuellement
Approvisionnement du gaz de protection		Ajustable manuellement

Thermocouple

PtRh-Pt, type S		✓
-----------------	--	---

Fonctions spéciales

Fonction de refroidissement d'urgence		✗
Interface RS 232		●
Ascenseur		✓
Alimentation en gaz protecteur		✓
Fonction minuterie		✓

Fiches techniques

Puissance max.	W	2000
Tension/ fréquence	V; Hz	200-240; 50/60
Poids	kg	56
Dimensions L/P/H	mm	390/500/790

Volume de livraison

- ✓ standard
- disponible en option
- ⊕ disponible en option, mais avec restrictions
- ✗ non compatible



HTS-2/M/METAL-120
720200003

Outils de frittage

8201000002	Billes de frittage YTZ, 2.0; 200g	●
8201000003	Billes de frittage YTZ, 1.25; 280g	✓
8201000022	Système de sintérisation, 100, METAL (kit)	●
8201000023	Système de sintérisation, 120, METAL (kit)	✓

Accessoires

8202000002	Pince, 100-120mm; METAL	✓
8202000005	Meule de diamant; pour disque à fritter	●
8202000006	Réducteur de pression pour Argon	●
8202000007	Tube d'alimentation en Argon, 2.5m	✓
8202000008	Cordon d'alimentation EU, C19; 16A	✓
8202000009	Cordon d'alimentation USA, C19; 16A	●
8202000010	Cordon d'alimentation GB, C19; 13A	●

**CONSISTENT.
RELIABLE.
PRECISE.**



DENTAL

MIHM-VOGT GmbH & Co. KG
Friedrich-List-Straße 8
76297 Stutensee-Blankenloch
Germany

Web www.mihm-vogt.de
Mail info@mihm-vogt.de