



HTS-2/M/METAL-120




MADE IN GERMANY





30 CORONE SINGOLE O UN DISCO DI SINTERIZZAZIONE

- ▼ Resistenze ad alta purezza al disilicato di molibdeno
- ▼ Temperatura max 1400°C
- ▼ Sistema di sinterizzazione \varnothing 120mm; Metallo (kit)
- ▼ Programma di controllo
 - LCD-display
 - 4 stadi
 - capacità di 30 programmi
 - 4 programmi preimpostati
- ▼ Sistema di regolazione manuale dell' immissione di gas protettivo
- ▼ Termocoppia PtRh-Pt, tipo S
- ▼ Funzione timer



L'interfaccia RS-232 consente di registrare in tempo reale i dati del programma per analisi o conformità



Dati tecnici	HTS-2/M/METAL-120
Potenza max.	2000 W
Intervallo di voltaggio; frequenza	200 – 240 V; 50/60 Hz
Peso	56 kg
Dimensioni L/P/H	390/500/790 mm


Dati tecnici






HTS-2/M/METAL-120
720200003

Dettagli ✓ standard ✗ non compatibile ● opzione disponibile

Informazioni tecniche

Altezza camera di sinterizzazione	mm	67
Sistema di sinterizzazione	n° di crogioli	 1 x 120/30 mm

Sistema di riscaldamento

Capacità del processo		
Temperatura max		
Elementi riscaldanti	tipo	
	Numero	4

Valori del processo

Massima velocità di riscaldamento programmabile	°C/min	40
---	--------	----

Controllo dei programmi

Led a 7 segmenti		✗
LCD a 4 linee		✓
Numero di fasi programmabili		4
Capacità di programma		30
	Numero di programmi preimpostati	4
	Numero di programmi personalizzabili	26

Gas protettivo

Consumo di gas protettivo	litri/min	regolabile manualmente
Immissione di gas protettivo		regolabile manualmente

Termocoppia

PtRh-Pt, tipo S		✓
-----------------	--	---

Funzioni speciali

Sistema di ventilazione di emergenza		✗
Interfaccia RS 232		●
Chiusura porta a sollevamento		✓
Immissione di gas protettivo		✓
Funzione timer		✓

Dati tecnici

Potenza max.	W	2000
Intervallo di voltaggio; frequenza	V; Hz	200-240; 50/60
Peso	kg	56
Dimensioni L/P/H	mm	390/500/790

Accessori in dotazione

- ✓ standard
- opzione disponibile
- ⊕ opzione disponibile, su prenotazione
- ✗ non compatibile



HTS-2/M/METAL-120
7202000003

Accessori per la sinterizzazione

8201000002	Perle per sinterizzazione YTZ, 2.0; 200g	●
8201000003	Perle per sinterizzazione YTZ, 1.25; 280g	✓
8201000022	Sistema di sinterizzazione, 100; metallo (kit)	●
8201000023	Sistema di sinterizzazione, 120; metallo (kit)	✓

Accessori

8202000002	Pinza per crogiolo, 100-120mm; METAL	✓
8202000005	Pietra levigatrice diamantata; per disco di sinterizzazione	●
8202000006	Riduttore di pressione per Argon	●
8202000007	Tubo di alimentazione per Argon, 2.5m	✓
8202000008	Cavo di alimentazione EU, C19; 16A	✓
8202000009	Cavo di alimentazione USA, C19; 16A	●
8202000010	Cavo di alimentazione GB, C19; 13A	●

**CONSISTENT.
RELIABLE.
PRECISE.**



DENTAL

MIHM-VOGT GmbH & Co. KG
Friedrich-List-Straße 8
76297 Stutensee-Blankenloch
Germany

Web www.mihm-vogt.de
Mail info@mihm-vogt.de