



HTS-2/M/METAL-120




MADE IN GERMANY



30개 싱글크라운 혹은 원판블록

- ▶ 고순도 이규화몰리브데넘 열선
- ▶ 최고온도 1400°C
- ▶ 신터링 시스템, 120mm; 메탈(키트)
- ▶ 프로그램 컨트롤
 - LCD 디스플레이
 - 4 단계
 - 최고 30개 프로그램
 - 4개 고정 프로그램
- ▶ 수동 조절 실드(보호) 가스 공급 시스템
- ▶ Thermocouple PtRh-Pt, type S
- ▶ 타이머 기능



RS-232 인터페이스 기능을 활용하여 데이터 분석 및 보관을 위해 실시간 프로그램 데이터를 기록할 수 있다.



기술 데이터	HTS-2/M/METAL-120
최대소비전력	2000 W
전압 및 주파수	200-240 V; 50/60 Hz
무게	56 kg
치수 가로/세로/높이	390/500/790 mm





기술 데이터



HTS-2/M/METAL-120
7202000003

상세 내역 ✓ standard ✕ 호환안됨 ● 선택 사항

기술 정보

가열 챔버 높이	mm	67
신터링 시스템	시스템 크기	 1 x 120/30 mm
가열 시스템		
공정 능력		
최고 온도		
열선	type	
	갯수	4
프로세스 밸류		
최고 분당 상승 온도	°C/min	40
프로그램		
7 세그먼트 LED		✕
4 라인 LCD		✓
프로그램 단계		4
프로그램 용량		30
	고정 프로그램 갯수	4
	변경가능 프로그램 갯수	26
실드(보호) 가스		
실드(보호) 가스 소비	liter/min	수동 조절
실드(보호) 가스 공급		수동 조절
Thermocouple		
PtRh-Pt, type S		✓

특수 기능

긴급 냉각 시스템		✕
RS 232 인터페이스		●
도어 리프트		✓
실드(보호) 가스 공급		✓
타이머 기능		✓

기술 데이터

최소소비전력	W	2000
전압 및 주파수	V; Hz	200-240; 50/60
무게	kg	56
치수 가로/세로/높이	mm	390/500/790

구성

- ✓ standard
- 선택 사항
- 선택 사항, 사전주문 필요
- ✕ 호환안됨



HTS-2/M/METAL-120
720200003

Sintering tools		
8201000002	Sintering beads YTZ, 2.0; 200g	●
8201000003	Sintering beads YTZ, 1.25; 280g	✓
8201000022	Sintering-system, 100; METAL (kit)	●
8201000023	Sintering-system, 120; METAL (kit)	✓

Accessories		
8202000002	Crucible tongs, 100-120mm; METAL	✓
8202000005	Diamond whetstone; for sintering discs	●
8202000006	Pressure reducer for Argon	●
8202000007	Argon supply tube, 2.5m	✓
8202000008	Power cord EU, C19; 16A	✓
8202000009	Power cord USA, C19; 16A	●
8202000010	Power cord GB, C19; 13A	●

**CONSISTENT.
RELIABLE.
PRECISE.**



MIHM-VOGT GmbH & Co. KG
Friedrich-List-Straße 8
76297 Stutensee-Blankenloch
Germany

Web www.mihm-vogt.de
Mail info@mihm-vogt.de