



# TABEO-2/M/METAL-120



  
MADE IN GERMANY



# TABEO-2/M/METAL-120



## 30颗单独牙冠或1个烧结圆盘

- ▼ 高纯度二氧化硅钼加热元件
- ▼ 最高温度1400°C
- ▼ 服务系统
- ▼ 程式控制
  - 7-宫格键LED显示屏
  - 4个阶段
  - 9个程式储存容量
  - 4个固定程式
- ▼ 手动可控保护气体供应
- ▼ 热电偶
- ▼ 定时功能



RS-232接口允许您记录实时程式数据以进行分析或再次使用

### 技术参数

### TABEO-2/M/METAL-120

最大功率

1600 瓦

电压/频率

200-240伏 ; 50/60赫兹

重量

80千克

尺寸高/宽/深





530/460/680毫米

# 技术参数



TABEO-2/M/METAL-120  
7201000005

详情      ✓ 标准      ✕ 不兼容      ● 可自由选择

技术信息		
炉膛高度	毫米	92
最大加热室容积	系统尺寸	 1 x 120/30 mm
加热系统		
工序性能		
最高温度		
加热元件	型号	
	数量	4
过程值		
最大加热速率	度/分钟	40
程式控制		
7-宫格键LED显示屏		✓
4-线LCD显示屏		✕
加工阶段编号		4
程式存储容量		9
	固定程式数量	4
	可自定义程式数量	5
保护气体		
升/分钟	升/分钟	可手动调节
保护气体供应		可手动调节
热电偶		
热电偶型号		✓
特殊功能		
紧急冷却系统		✕
接口RS 232		●
升降门		✕
保护气体供应		✓
定时功能		✓
技术参数		
最大功率	瓦	1600
电压/频率	伏/赫兹	200-240; 50/60
重量	千克	80
尺寸宽/高/长	毫米	530/460/680

# 运送范围

- ✓ 标准
- 可自由选择
- 可自由选择, 但需要预约
- ✗ 不兼容



TABEO-2/M/METAL-120  
7201000005

烧结工具		
8201000002	烧结珠子YTZ, 2.0毫米, 200克	●
8201000003	烧结珠子YTZ, 1.25毫米, 280克	✓
8201000022	烧结系统, 100毫米, 金属	●
8201000023	烧结系统, 120毫米, 金属	✓

附件		
8202000002	坩埚钳, 100-120毫米; 金属	✓
8202000005	金刚石磨石; 烧结圆盘	●
8202000006	氩减压器	●
8202000007	氩气供应管, 2.5米	✓
8202000008	欧式电源线, C19, 16A	✓
8202000009	美式电源线, C19, 16A	●
8202000010	英式电源线, C19, 13A	●

**CONSISTENT.  
RELIABLE.  
PRECISE.**



**MIHM-VOGT GmbH & Co. KG**  
Friedrich-List-Straße 8  
76297 Stutensee-Blankenloch  
Germany

Web [www.mihm-vogt.de](http://www.mihm-vogt.de)  
Mail [info@mihm-vogt.de](mailto:info@mihm-vogt.de)