



# TABEO-2/M/METAL-120



MADE IN GERMANY



# TABEO-2/M/METAL-120



## 30 CORONE SINGOLE O UN DISCO DI SINTERIZZAZIONE

- ▼ Resistenze ad alta purezza al disilicato di molibdeno
- ▼ Temperatura max 1400°C
- ▼ Sistema di sinterizzazione  $\varnothing$  120mm; Metallo (kit)
- ▼ Programma di controllo
  - Led a 7 segmenti
  - 4 fasi
  - Capacità di 9 programmi
  - Funzioni speciali
- ▼ Sistema di regolazione manuale della immissione di gas protettivo
- ▼ Termocoppia PtRh-Pt, tipo S
- ▼ Funzione timer



L'interfaccia RS-232 consente di registrare in tempo reale i dati del programma per analisi o conformità

### Dati tecnici

### TABEO-2/M/METAL-120

Potenza max.	1600 W
Intervallo di voltaggio; frequenza	200-240 V; 50/60 Hz
Peso	80 kg
Dimensioni L/P/H	530/460/680 mm


# Dati tecnici




TABEO-2/M/METAL-120  
7201000005

**Dettagli**    ✓ standard    ✗ non compatibile    ● opzione disponibile

## Informazioni tecniche

Altezza camera di sinterizzazione	mm	92
Sistema di sinterizzazione	n° di crogioli	 1 x 120/30 mm

## Sistema di riscaldamento

Capacità del processo		
Temperatura max		
Elementi riscaldanti	tipo	
	Numero	4

## Valori del processo

Massima velocità di riscaldamento programmabile	°C/min	40
---	--------	----

## Controllo dei programmi

Led a 7 segmenti		✓
LCD a 4 linee		✗
Numero di fasi programmabili		4
Capacità di programma		9
	Numero di programmi preimpostati	4
	Numero di programmi personalizzabili	5

## Gas protettivo

Consumo di gas protettivo	litri/min	regolabile manualmente
Immissione di gas protettivo		regolabile manualmente

## Termocoppia

PtRh-Pt, tipo S		✓
-----------------	--	---

## Funzioni speciali

Sistema di ventilazione di emergenza		✗
Interfaccia RS 232		●
Chiusura porta a sollevamento		✗
immissione di gas protettivo		✓
Funzione timer		✓

## Dati tecnici

Potenza max.	W	1600
Intervallo di voltaggio; frequenza	V; Hz	200-240; 50/60
Peso	kg	80
Dimensioni L/P/H	mm	530/460/680

# Accessori in dotazione

- ✓ standard
- opzione disponibile
- ⊕ opzione disponibile, su prenotazione
- ✗ non compatibile



TABEO-2/M/METAL-120  
7201000005

## Accessori per la sinterizzazione

8201000002	Perle per sinterizzazione YTZ, 2.0; 200g	●
8201000003	Perle per sinterizzazione YTZ, 1.25; 280g	✓
8201000022	Sistema di sinterizzazione, 100; metallo (kit)	●
8201000023	Sistema di sinterizzazione, 120; metallo (kit)	✓

## Accessori

8202000002	Pinza per crogiolo, 100-120; METAL	✓
8202000005	Pietra levigatrice diamantata; per disco di sinterizzazione	●
8202000006	Riduttore di pressione per Argon	●
8202000007	Tubo di alimentazione per Argon, 2.5m	✓
8202000008	Cavo di alimentazione EU, C19; 16A	✓
8202000009	Cavo di alimentazione USA, C19; 16A	●
8202000010	Cavo di alimentazione GB, C19; 13A	●

**CONSISTENT.  
RELIABLE.  
PRECISE.**



DENTAL

**MIHM-VOGT GmbH & Co. KG**  
Friedrich-List-Straße 8  
76297 Stutensee-Blankenloch  
Germany

Web [www.mihm-vogt.de](http://www.mihm-vogt.de)  
Mail [info@mihm-vogt.de](mailto:info@mihm-vogt.de)